

SBR4

Zawór elektromagnetyczny 5/2 napięcie zasilania 24VAC, końcówki pneumatyczne ø8

S1, S2 – łącznik krańcowy trójprzewodowy indukcyjny IP67 napięcie zasilania 24VDC

Zasuwa + siłownik pneumatyczny + sygnalizatory S1, S2 + zawór elektromagnetyczny wydane w branży technologicznej

ZN9 – Zasuwa z napędem pneumatycznym

PRO—IN—MAT®

Zakład Usług Projektowych i Wykonawstwa Instalacji Sanitarnych PRO–IN–MAT

33–100 TARNÓW, UJEJSKIEGO 12, TEL. 627–26–37,621–08–66, e–mail: mmatyjewicz@poczta.okay.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PARTYNI DO Q=804m3/d – GM. RADOMYŚL WIELKI ZMIANY TECHNOLOGICZNO–KONSTRUKCYJNE

TYTUŁ:

Schemat układu zasilania i sterowania – Zasuwa ZN9

SKALA:

PROJEKTANT: inż. TOMASZ WIĘCEK MAP/0177/PWOE/07 Specjalność instalacje i sieci elektryczne	DATA: 04.2016	PODPIS:	NR RYS.: 3.40/4
OPRACOWAŁ:	DATA: 04.2016	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. ARTUR GAWEŁCZYK MAP/0039/PWOE/11 Specjalność instalacje i sieci elektryczne	DATA: 04.2016	PODPIS:	NR STR.: